cPCIS-2630系列

3U CompactPCI®子系统,带8槽背板和400W ATX电源



特点

- 3U CompactPCI®背板,带7个外设卡插槽和1个系统插槽
- 支持带P2接头的后走线I/O背板 (cPCIS-2630R)
- 温度、电压和风扇监测LED灯
- 热插拔散热风扇和过滤器
- 400W ATX电源

cPCIS-2630R内部前视图

cPCIS-2630R内部后视图

订购指南

型 号	系统槽数	外设槽数	背板	报警模块	电源数量	电源最大功率	PICMG [®] 规范				
cPCIS-2630	1	7	无	有	1	400W	2.0, 2.1				
cPCIS-2630R	1	7	7	有	1	400W	2.0, 2.1				
* THE POTT OF THE PROPERTY OF THE POTT OF											


cPCIS-2632系列

3U CompactPCI®子系统,带8槽背板和1 + 1 CompactPCI®冗余电源



特点

- 3U CompactPCI®背板,带7个外设卡插槽和1个系统插槽
- 温度、电压和风扇监测LED灯
- 支持在+5V、+3.3V和+12V电压上进行均流
- 1 + 1热拔插250W + 250W CompactPCI®电源
- PICMG® 2.11 47针电源接口
- 热插拔散热风扇和过滤器
- 支持带P2接头的后走线I/O背板 (cPCIS-2632R)





cPCIS-2632R内部后视图

订购指南

型号	系统槽数	外设槽数	背板	报警模块	电源数量	电源最大功率	PICMG [®] 规范
cPCIS-2632	1	7	无	有	2	500W (1 + 1)	2.0, 2.1, 2.11
cPCIS-2632R	1	7	7	有	2	500W (1 + 1)	2.0, 2.1, 2.11

注:可选EMC空面板(cPCI-Panel-Kit-3U1S)。上述所有型号都不包括系统或外设板。