

塔式国产化通用服务器，支持飞腾腾云 S5000C16 核处理器

Datasheet

# ICS-S5000C-16CT



## 产品特点

- 中塔式架构,480mm 深
- 采用飞腾 S5000C-16C 处理器
- 采用国产飞腾 X100 桥片，全面自主可控
- 2x DDR5 4000 UDIMM 台式机内存，最高支持 128GB
- 支持 2 个硬盘位，支持 RAID0.1
- 1x PCIe x16 Gen5 插槽，1x PCIe x16 Gen5 (X8 信号) 插槽 3x PCIe x8 Gen5 插槽，2 PCIe x4 Gen5 插槽，1xminiPCIE, 1XM.2 NVME


## 产品介绍

ICS-S5000C-16CT 是同一科技自主研发的国产化通用服务器，基于飞腾 S5000C-16 核处理器，具备高性能、低功耗、国产化等特点。支持国产化 GPU 卡，适用于大模型训练，推理，HPC，渲染等应用

## 产品规格

系统	CPU	S5000C 16 核,主频: 2.3GHz,功耗: 100W
	芯片	X100
	内存	双通道 DDR5 内存, 单条容量 8GB,16GB, 32GB, 64GB, 最大 128GB
	存储	支持 6 个 2.5 热插拔硬盘位, 支持 RAID0.1.5;1 个 M.2 NVME 插槽
扩展槽	PCIE	1x PCIe x16 Gen5 插槽, 1x PCIe x16 Gen5 (X8 信号) 插槽 3x PCIe x8 Gen5 插槽, 2 PCIe x4 Gen5 插槽
	MINIPCI-E	1xminiPCIE
	M.2	MINI WIFI BT
外部接口	网络接口	4 个 RJ45 千兆网口, 国产网讯 WX1860 芯片
	显示接口	1 个 DVI、1 个 HDMI (分辨率 3840×2160@60Hz)
	USB 接口	4 个 USB2.0
	串口	1 个 RJ45 调试串口
指示灯/按键	指示灯	电源指示灯,硬盘指示灯
	按键	电源开关, RESET 按键
电源	冗余电源	支持 1+1 冗余, CRPS 电源模块, 支持热插拔, 可选 550W/800W
	ATX 电源	ATX 服务器电源
尺寸/重量	外观尺寸	479mm×229mm×480mm(高×宽×深)
	重量	净重 19Kg,毛重 23Kg
温度/湿度	工作温度	-5°C to +55°C, 10%-85% RH @40°C, 无凝结
	储存温度	-40°C to +70°C, 5%-90% RH, 无凝结
	工作湿度	10%-85% RH @40°C, 无凝结
	储存湿度	5%-90% RH, 无凝结
操作系统		支持国产麒麟操作系统, 麒麟信安

## 整机视图



## 订购参考

产品名称	电源	CPU	内存	硬盘	RAID
ICS-S5000C-16CT/800W*2	1+1 冗余 800W	S5000C 16 核	128G	可选(最多 6 块)	0,1,5
ICS-S5000C-16CT/650W*1	2U 服务器电源 650W	S5000C 16 核	128G	可选(最多 3 块)	无